

CATALOGO

AVVOLGITUBI

** I dati, le specifiche e le rappresentazioni del seguente catalogo non sono impegnative. DUE CI INOX srl si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie.*

*** Data, specifications and drawings of the following catalogue aren't binding. DUE CI INOX srl reserves the right to introduce modifications it deems necessary at any moment.*

V010

AVVOLGITUBO AUTOMATICI A MOLLA AUTOMATIC HOSE-REEL

In acciaio inox AISI 304.
In AISI 304 stainless steel.



TUBI E STAFFA GIREVOLE
SOLO SU RICHIESTA
vedere listino

HOSES AND SWIVEL BRACKET
NOT INCLUDED only on request see Price
List

IMPORTANTE/IMPORTANT

Nell'ordinare l'avvolgitubo specificare sempre il codice del raccordo in uscita ed il codice del tampone, a seconda del diametro del tubo.

In your order of hose-reels pls. advise code out-let adapter for connection hose and code of the hosebumper see page 29.

Nel montaggio del tubo attenersi alle istruzioni a corredo dell'avvolgitubo, onde evitare di danneggiare l'attacco della molla

During the mounting of the hose follow the instructions equipped with the hose-reel in order to avoid the damage of the spring.

APERTI SERIE LEGGERA / LIGHT WEIGHT OPEN SERIES

Art.	MAX PRESS BAR	RACCORDI ENTER. CONNECTION INLET	USC. UTLET	FORO UTILE GIUNTO USABLE BORE OF SWIVEL JOINT MM. DIAM.	MAX. DIAM. TUBO INSTALLABILE MAX. HOSE-DIAM. GAS/BSP	MAX LUNGH. TUBO MAX HOSE LENGHT MTR.	PESO WEIGHT	DIMENSIONI SIZE P/H/S	LARGHEZZA FASCIA SPOOL WIDTH MM.	Art. STAFFA BRACKET
9513	200/600	M 1/2	F 1/2	10	1/2	10		55/45/24	120	9760
9517	200/600	M 1/2	F 1/2	10	1/2	15		55/45/24	120	9760
9522	200/600	M 1/2	F 1/2	10	1/2	20		55/45/26	150	9765

APERTI SERIE PESANTE / HEAVY DUTY OPEN SERIES

9523	200/600	M 1/2	F 1/2	10	1/2	15		53/45/30	120	9760
9524	200/600	M 1/2	F 1/2	10	1/2	23		53/45/30	150	9765
9529	20	M 1"	F 1"	20	1"	13 mt. Ø 3/4 8 mt. Ø 1"		53/45/30	150	9765
9525	20	M 1"	F 1"	20	1"	20		53/45/46	300	9764

CHIUSI SERIE PESANTE / HEAVY DUTY CLOSED SERIES

9548	200/600	M 1/2	F 1/2	10	1/2	23		54/48/30	150	9765
------	---------	-------	-------	----	-----	----	--	----------	-----	------

Il giunto normalmente impiegato su questi modelli, escluso il mod. 9525 è dotato di guarnizione adatta a 150°C e 200 bar.
This standard 1 swivel joint has seal suitable for 150° temp. press. 200 bar - mod. 9525 excluded.



Avvolgitubo in acciaio inox con sistema autofrenate.

Stainless steel hose-reel with self-braking system.

Enrouleur à tuyau en acier inoxydable avec système autofreinant.

Edelstahl-Schlauchhaspel mit Seldstbremsvorrichtung.

Enrollador de tubos de acero inoxidable con sistema de autofrenado.



CODICE CODE	BAR	RACCORDI		LUNGHEZZA E DIAMETRO TUBO LEIGHT AND HOSE DIAMETER
		ENTR. CONNECTION IN	USC. OUT	
470.020.X	200	M1/2	M1/2	20 mt. – ø3/8



Avvolgitubo in acciaio inox supportato da boccole in nylon.

Stainless steel hose-reel on nylon bushing.

Enrouleur à tuyau en acier inoxydable supportè par des boites en nylon

Edelstahl-Schlauchhaspel mit nylonbuchsen.

Enrollador de tubos de acero inoxidable con cosquillos de nylon de soporte

CODICE CODE	BAR	RACCORDI		LUNGHEZZA E DIAMETRO TUBO LEIGHT AND HOSE DIAMETER
		ENTR. CONNECTION IN	USC. OUT	
300.050.X	200	M1/2	F1/2	50 mt. – ø3/8



Guidatubo applicabile solo su modelli MAGNUM e MAGNUM GOLIA.

Hose-guide is applicable only to MAGNUM end MAGNUM GOLIA models.

Guide de tuyau que l'on peut appliquer uniquement sur les modèles MAGNUM et MAGNUM GOLIA.

Schlauchführung für die Modelle MAGNUM und MAGNUM GOLIA.

Guía tubos para aplicar solamente a los modelos MAGNUM y MAGNUM GOLIA.

CODICE CODE	PER MODELLI FOR MODELS
938.001.M	MAGNUM
938.002.M	MAGNUM GOLIA