



CATALOGO RUOTE E SUPPORTI

** I dati, le specifiche e le rappresentazioni del seguente catalogo non sono impegnative. DUE CI INOX srl si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, le modifiche che ritiene necessarie.*

*** Data, specifications and drawings of the following catalogue aren't binding. DUE CI INOX srl reserves the right to introduce modifications it deems necessary at any moment.*

V 013

SUPPORTI INOX



Brev. n. D1238040

L'innovativa e semplice struttura racchiude le due corone di sfere in un unico alloggiamento eliminando i tradizionali organi di collegamento (reggispirata e perna centrale). Questo supporto con la sua struttura compatta è particolarmente adatto per impieghi gravosi e soggetti ad urti.

The innovative and simple construction contains both ball races in a single housing thus eliminating the traditional connecting elements (thrust bearing and centre pivot). This compact support is particularly suitable for heavy-duty uses subject to shocks.

La structure innovativa et simple contient les deux couronnes de billes dans un seul logement, éliminant les éléments traditionnels d'assemblage (butée et pivot central). Ce support avec sa structure compacte est particulièrement indiqué pour des emplois lourds et exposés aux chocs.

Die neuartige und einfache Konstruktion enthält die beiden Kugelkränze in einem einzigen Gehäuse, wodurch die üblichen Verbindungselemente (Zapfen und Drucklager) nicht mehr benötigt werden. Diese kompakte Rolle ist besonders für einen stoßempfindlichen Schwerbetrieb geeignet.



Codice						
90-80 INOX	80	85x105	60x80	40/42	66	200
90-100 INOX	100	85x105	60x80	40/42 46/50	78	200
90-125 INOX	125	85x105	60x80	50	93	200
90-125P INOX	125	110x135	80x105	60	97	400
90-150 INOX	150	85x105	60x80	50	106	200
90-160 INOX	160	110x135	80x105	60	115	400
90-200 INOX	200	110x135	80x105	60	135	400



Codice						
91-80 INOX	80	85x105	60x80	40	66	200
91-100 INOX	100	85x105	60x80	40	78	200
91-125 INOX	125	85x105	60x80	50	93	200
91-125P INOX	125	110x135	80x105	60	97	400
91-150 INOX	150	85x105	60x80	50	106	200
91-160 INOX	160	110x135	80x105	60	115	400
91-200 INOX	200	110x135	80x105	60	135	400



SUPPORTI INOX



Codice					kg
92-80 INOX	80	12	40/42	68	200
92-100 INOX	100	12	40/42 46/50	80	200
92-125 INOX	125	12	50	95	200
92-125P INOX	125	16	60	99	400
92-150 INOX	150	12	50	108	200
92-160 INOX	160	16	60	118	400
92-200 INOX	200	16	60	138	400



Codice						kg
93-80 INOX	80	85x105	60x80	40	66	200
93-100 INOX	100	85x105	60x80	40	78	200
93-125 INOX	125	85x105	60x80	50	93	200
93-125P INOX	125	110x135	80x105	60	97	400
93-150 INOX	150	85x105	60x80	50	106	200
93-160 INOX	160	110x135	80x105	60	115	400
93-200 INOX	200	110x135	80x105	60	135	400



Codice					kg
94-80 INOX	80	12	40	68	200
94-100 INOX	100	12	40	80	200
94-125 INOX	125	12	50	95	200
94-125P INOX	125	16	60	99	350
94-150 INOX	150	12	50	108	200
94-160 INOX	160	16	60	118	350
94-200 INOX	200	16	60	138	350

SUPPORTI INOX



Codice				
92-80 IX NP	80	12	108	100
92-100 IX NP	100	12	130	130
92-125 IX NP	125	12	157	200
92-150 IX NP	150	12	183	200
92-160 IX NP	160	16	198	300
92-200 IX NP	200	16	238	300



Codice					
93-80 IX NP	80	85x105	60x80	106	100
93-100 IX NP	100	85x105	60x80	128	130
93-125 IX NP	125	85x105	60x80	155	200
93-150 IX NP	150	85x105	60x80	181	200
93-160 IX NP	160	110x135	80x105	195	300
93-200 IX NP	200	110x135	80x105	235	300



Codice				
94-80 IX NP	80	12	108	100
94-100 IX NP	100	12	130	130
94-125 IX NP	125	12	157	200
94-150 IX NP	150	12	183	200
94-160 IX NP	160	16	198	300
94-200 IX NP	200	16	238	300

SUPPORTI INOX



Ruota con nucleo in Nylon 6 di prima scelta rivestita in Poliuretano, in grado di resistere a temperature da -20 °C a +80 °C.
Mozzo a foro liscio.

First quality Nylon 6 wheel with polyurethane coating, able to resist at temperatures from -20 °C to +80 °C.
Plain-bearing.

Roue avec jante en Nylon 6 de premier choix, revêtement en polyuréthane en mesure de résister aux températures de -20 °C à +80 °C.
Moyeu lisse.

Rad aus PA 6 mit gespritzter Polyurethanbereitung und temperaturbeständig von -30 °C +80 °C.
Gleitlager.



Codice					
90-80 IX NP	80	85x105	60x80	106	100
90-100 IX NP	100	85x105	60x80	128	130
90-125 IX NP	125	85x105	60x80	155	200
90-150 IX NP	150	85x105	60x80	181	200
90-160 IX NP	160	110x135	80x105	195	300
90-200 IX NP	200	110x135	80x105	235	300



Codice					
91-80 IX NP	80	85x105	60x80	106	100
91-100 IX NP	100	85x105	60x80	128	130
91-125 IX NP	125	85x105	60x80	155	200
91-150 IX NP	150	85x105	60x80	181	200
91-160 IX NP	160	110x135	80x105	195	300
91-200 IX NP	200	110x135	80x105	235	300



SUPPORTI ZINCATI



Codice						kg
90-80	80	85x105	60x80	40/42	66	150
90-100	100	85x105	60x80	40/42 46/50	78	150
90-125	125	85x105	60x80	50	93	150
90-125P	125	110x135	80x105	60	97	300
90-150	150	85x105	60x80	50	106	150
90-160	160	110x135	80x105	60	115	300
90-200	200	110x135	80x105	60	135	300


















Codice						kg
91-80	80	85x105	60x80	40/42	66	150
91-100	100	85x105	60x80	40/42 46/50	78	150
91-125	125	85x105	60x80	50	93	150
91-125P	125	110x135	80x105	60	97	300
91-150	150	85x105	60x80	50	106	150
91-160	160	110x135	80x105	60	115	300
91-200	200	110x135	80x105	60	135	300



Codice						kg
92-80	80	85x105	60x80	40/42	66	150
92-100	100	85x105	60x80	40/42 46/50	78	150
92-125	125	85x105	60x80	50	93	150
92-125P	125	110x135	80x105	60	97	250
92-150	150	85x105	60x80	50	106	150
92-160	160	110x135	80x105	60	115	250
92-200	200	110x135	80x105	60	135	250



SUPPORTI ZINCATI

	Codice						
	93-80	80	85x105	60x80	40/42	66	150
	93-100	100	85x105	60x80	40/42 46/50	78	150
	93-125	125	85x105	60x80	50	93	150
	93-125P	125	110x135	80x105	60	97	250
	93-150	150	85x105	60x80	50	106	150
	93-160	160	110x135	80x105	60	115	250
	93-200	200	110x135	80x105	60	135	250
	Codice						
	94-80	80	85x105	60x80	40/42	66	150
	94-100	100	85x105	60x80	40/42 46/50	78	150
	94-125	125	85x105	60x80	50	93	150
	94-125P	125	110x135	80x105	60	97	250
	94-150	150	85x105	60x80	50	106	150
	94-160	160	110x135	80x105	60	115	250
	94-200	200	110x135	80x105	60	135	250
	Codulo	Ø 20x50					
	Codulo	Ø 22x50					
	Codulo	Ø 27x60					
	Codulo						

SUPPORTI ZINCATI



Ruota con nucleo in Nylon 6 di prima scelta rivestita in Poliuretano, in grado di resistere a temperature da -20 °C a +80 °C.
Mozzo a foro liscio.

First quality Nylon 6 wheel with polyurethane coating, able to resist at temperatures from -20 °C to +80 °C.
Plain-bearing.

Roue avec jante en Nylon 6 de premier choix, revêtement en polyuréthane en mesure de résister aux températures de -20 °C à +80 °C.
Moyeu lisse.

Rad aus PA 6 mit gespritzter Polyurethanbearbeitung und temperaturbeständig von -30 °C +80 °C.
Gleitlager.



Codice					kg
90-80 NP	80	85x105	60x80	106	100
90-100 NP	100	85x105	60x80	128	130
90-125 NP	125	85x105	60x80	155	200
90-150 NP	150	85x105	60x80	181	200
90-160 NP	160	110x135	80x105	195	300
90-200 NP	200	110x135	80x105	235	300



Codice					kg
91-80 NP	80	85x105	60x80	106	100
91-100 NP	100	85x105	60x80	128	130
91-125 NP	125	85x105	60x80	155	200
91-150 NP	150	85x105	60x80	181	200
91-160 NP	160	110x135	80x105	195	300
91-200 NP	200	110x135	80x105	235	300



SUPPORTI ZINCATI



Codice				
92-80 NP	80	12	108	100
92-100 NP	100	12	130	130
92-125 NP	125	12	157	150
92-150 NP	150	12	183	150
92-160 NP	160	16	198	250
92-200 NP	200	16	238	250



Codice				
93-80 NP	80	85x105	60x80	100
93-100 NP	100	85x105	60x80	130
93-125 NP	125	85x105	60x80	200
93-150 NP	150	85x105	60x80	200
93-160 NP	160	110x135	80x105	300
93-200 NP	200	110x135	80x105	300



Codice				
94-80 NP	80	12	108	100
94-100 NP	100	12	130	130
94-125 NP	125	12	157	150
94-150 NP	150	12	183	150
94-160 NP	160	16	198	250
94-200 NP	200	16	238	250